

SK-PO-0888-AI-2LPTZ

上下双眼 PTZ カメラ

製品特徴

- * 上下 2 構造カメラ
- * 固定兼 PTZ カメラ
- * AI による人体感知で早期警戒を実現
- * 夜間赤外線撮影かつフラッシュライト上下共に搭載
- * 大音量スピーカー・大光量フラッシュライト



品番	SK-PO-0888-AI-2LPTZ
名称	上下双眼 PTZ カメラ
システム	組み込み RTOS 設計、シングルコア 32 ビット DSP (Hi3 EV200)、64MB DDR、8M
センサー	下段 4.0MP CMOS (Lens optical size: 1/3"), 0.001Lux@F1.2 (color), 0Lux (IR ON) 上段 2.0MP CMOS (Lens optical size: 1/2.7"), 1.0Lux@F2.0 (color), 0.1Lux@F2.0 (IR ON)
レンズ	F1.6 4/6MM
映像処理	H.265+/H.265/H.264 デュアルサポート
フレームレート	下部 4.0MP @20FPS 7~20 FPS 上部 2.0MP @20FPS, support 7~20 FPS adjustable
解像度	下部 PTZ2560x1440, 2304x1296, 1080P 上部 1920x1080, 1280x720
	サブ 640x360, 352x288
音声処理	G.711 CODEC
プロトコル	TPS, TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P
スマートフォン対応	iOS, Android, PC
その他機能	エリア侵入検知、人形検知、自動追跡、車両検知、12倍ハイブリットズーム
ライト性能	上部 LED2 個、赤外線 LED 2 個、赤青点滅ライト 2 個、下部 PTZ 赤外線 LED6 個 LED12 個
外部ポート	1 口 RJ45 イーサネット インターフェイス, 10/100M self-adaption,
落雷保護	電源入力、LAN ポート、静電気、逆接続防止
電源	DC12V-2A
動作環境	-20℃~+55℃
防水等級	IP65
消費電力	Day ≤ 4.2W Max Night ≤ 6.6W Max
本体サイズ (mm)	190mm*210mm*290mm
重量	NW:1610g; GW:1910g